






専用電源接続用口出し電線PNCTF0.75mm²-3C
※極性にご注意ください(白…+, 黒…-, 緑…アース)

※製造の都合上、放熱フィン部分に加工痕がある場合がありますが、性能に問題はございません。ご了承ください。

【製品シール】

LED照明器具

型番 FDB150DZW1HS1FN-*

消費電力 150W

定格電圧 DC100V (専用電)

周波数 -

製造番号 FK*****

20***年製造 保固等級 IP23/IP67(保証) 【取扱説明書】

株式会社 共立電照



QRコード

器具使用部材一覧 (弊社指定)			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	SNT-033AFN2	19G-50W	1	1	本体	60637M3押出材/SUS304	1	-
	-	-		2	LED	LED-70-UNIT	1	-
	-	-		3	レンズ	ポリカーボネート	1	広角度
LED基板配線	1直1並列1系統		1	4	金具	SUS(t1.5)	1	粉体焼付塗装
レンズグローブ	クリア	DYL-22WC		5	取付金具	SUS(t3.0)	1	粉体焼付塗装
マット	DYL-22WM			6	-	-	-	-
アダプタ	-	-	-	7	-	-	-	-
	-	-	-	8	-	-	-	-

適合電源装置一覧 (弊社指定)			数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準 (調光無)	FKTE4-700-250NFA12		1	本体	シルバー	-	-
	-	-		金具	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
	-	-			ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
	-	-			ホワイト	5.4BG9.3/0.1	全艶
電源金具	有	無		-	-	-	-

電線長 (m)			数量	器具型式
標準	0.7	-	1	FDB150DZW1HS1FN-C (初期光束補正機能付き)
特殊				FDB150DZW1HS1FN-M (初期光束補正機能付き)

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。
※器具・維持光束は型式末尾が-Cの場合(-C)、-Mの場合(-M)をご参照ください。



寸法許容差	
寸法 (mm)	許容差 (mm)
200以下	±2
200~450	±3
450~700	±3
700以上	±5

使用上の注意	
・周囲温度-10℃~40℃の範囲でご使用ください。 ・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。 ・周囲温度範囲内でご使用ください。 ・LED素子には個体差があります。同一商品でも明るさや光色にバラつきがありますのであらかじめご了承ください。 ・防水コネクタによる接続の場合、確実に覆元まで接続してください。 ・配光装置と併用や特殊用途・特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。 ・設置された性能、仕様等は、技術開発の進捗に伴い、予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。 ・ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。	

安全上の注意	
・この器具は下向き専用です。それ以外の取付をされると、火災・感電・落下などの危険があります。 ・器具を落下させないよう、取付の際には必ず、覆つたり被せたりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。 ・強い衝撃や振動が加わる場所、腐食性ガス、化学系ガス等の付近では使用しないでください。器具落下及び故障の原因となります。 ・金具等が腐食する場合では使用しないでください。感電の原因となります。	

入力電圧 (V)		100	200
定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)	1.40	0.71
	4万時間点灯後 (最大値)	1.53	0.78
	4万時間点灯 (平均値)	1.47	0.74
	点灯初期値 (最小値)	1.37	1.37
定格入力電力 (W)	4万時間点灯後 (最大値)	150	150
	4万時間点灯 (平均値)	144	144
定格入力容量 (VA)		153	155
全光束 (lm)		29600	
器具光束 (lm)		24200 (-C) / 23200 (-M)	
維持光束 (lm)		22020 (-C) / 21110 (-M)	
色温度 (K)		5000	
演色評価数		Ra70	
質量 (kg)		5.5	
保護等級		IP23/IP67 (光源部)	
受圧面積 (㎡)		正面: 0.057 側面: 0.056	
周波数 (Hz)		-	
力率		0.90以上	
初期光束補正 (%)		91	
光束維持時間 (h)		40000	
梱包最大寸法 W×D×H (mm)		---	

● LED 投光器 150W

広角度タイプ 電源別置型

DATE	NAME	APPROVED
2024/11/27	松川	佐藤
CHECKED	2025/10/29	

株式会社 共立電照

DWG. No.

FILE No.

9. 投光器

136

SHEET

