







専用電源接続用口出し電線
P N C T F 0.75mm²-3C × 2本
結線ボックスへ
※極性にご注意ください
(白…+, 黒…-, 緑…アース)



※結線ボックス~LED専用電源間のケーブルは別途ご準備ください



※製造の都合上、放熱フィン部分に加工痕がある場合がありますが、性能に問題はございません。ご了承ください。

【製品シール】

LED照明器具

型名 FDB220DYM2HS2FN-*

消費電力 220W

定格電圧 DC100V (定格電圧)

周波数 -

製造番号 FK*****

20***年製造 保証等級 IP23/IP67(保証) 【取扱説明書】

株式会社 共立電照



QRコード

器具使用部材一覧 (弊社指定)			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	SNT-033AFO	GW3-SOX	2	1	本体	60637AlSi押出材/SUS304	1	-
	-	-		2	LED	LED-140-UNIT	2	-
LED基板配線	1直2並列1系統		2	3	レンズ	ポリカーボネート	2	中角度
	クリア	DYL-22MC		4	取付金具	SUS(t3.0)	1	粉体焼付塗装
レンズ	クリア	DYL-22MC	2	5	-	-	-	-
グロブ	マット	DYL-22MM		6	-	-	-	-
アダプタ	-	-	-	7	-	-	-	-
	-	-		8	-	-	-	-

適合電源装置一覧 (弊社指定)			数量	部位	仕上	色票番号	艶
標準 (調光無)	FKST8-W700-240A12		1	本体	シルバー	-	-
	-	-		アーム	ダークブラウン	3.7GY6.8/0.1	5分艶
-	-	-	-	-	ホワイト	10YR2/1	5分艶
-	-	-	-	-	-	5.4BG9.3/0.1	全艶
-	-	-	-	-	-	-	-
電源金具	有/無		-	-	-	-	-

電線長 (m)			数量	器具	型式
標準	0.7	-	2	FDB220DYM2HS2FN-C	(初期光束補正機能付き)
特殊	-	-		FDB220DYM2HS2FN-M	(初期光束補正機能付き)

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。
※器具・維持光束は型式末尾が-Cの場合(-C)、-Mの場合(-M)をご参照ください。



寸法許容差		
寸法 (mm)	許容差 (mm)	
200以下	±2	
200~450	±3	
450~700	±3	
700以上	±5	

使用上のご注意		
・周囲温度-10℃~40℃の範囲でご使用ください。		
・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。		
・周囲温度範囲内で使用ください。		
・LED素子には個体差があります。同一商品でも明るさや光色にバラつきがありますのであらかじめご了承ください。		
・防水・防湿による接続の場合、確実に固定まで接続してください。		
・調光装置と併用や特殊用途・特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。		
・設置するに当たっては、技術関係の進捗に併し、予告なく変更する場合がありますので、必ずご確認ください。		
・ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。		

安全上のご注意		
・この器具は下向き専用です。それ以外の取付をされると、火災・感電の恐れがあります。		
・器具を落下させたり、衝撃を加えたりすると、破損の原因となります。		
・強い衝撃や振動が加わる場所、腐食性ガス、化学系ガス等の付近では使用しないでください。器具落下及び故障の原因となります。		
・金具等が腐食している場合は使用しないでください。感電の原因となります。		

入力電圧 (V)		
100	200	
定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)	- 1.05
	4万時間点灯後 (最大値)	- 1.15
定格入力電力 (W)	4万時間点灯 (平均値)	- 1.10
	点灯初期値 (最小値)	- 2.01
定格入力容量 (VA)	4万時間点灯後 (最大値)	- 2.20
	4万時間点灯 (平均値)	- 2.11
定格入力容量 (VA)		
全光束 (lm)	45260	
器具光束 (lm)	39280 (-C) / 37150 (-M)	
維持光束 (lm)	35740 (-C) / 33800 (-M)	
色温度 (K)	5000	
演色評価数	Ra70	
質量 (kg)	8.5	
保護等級	IP23/IP67 (光源部)	
受圧面積 (㎡)	正面: 0.112 側面: 0.056	
周波数 (Hz)	-	
力率	0.90以上	
初期光束補正 (%)	91	
光束維持時間 (h)	40000	
梱包最大寸法 W×D×H (mm)	---	

● LED 投光器 220W

中角度タイプ 電源別置型

DWG. No.

FILE No.

9. 投光器

80

SHEET

DATE 2024/11/27

NAME 松川

APPROVED 佐藤

CHECKED 堀

株式会社 共立電照

