







※製造の都合上、放熱フィン部分に加工痕がある場合がありますが、性能に問題はございません。ご了承ください。

【製品シール】

LED照明器具

型名 HCB150DY1HS1FN-NP

消費電力 150W

定格電圧 DC100V (有線電)

周波数 -

製造番号 FK*****

20***年製造 保証等級 IP23/IP67(保証) 【取扱説明書】

株式会社 共立電照

QRコード


器具使用部材一覧 (弊社指定)			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	SNT-033AF0	GW3-SOX	1	1	本体	6063T6射出材/SUS304	1	-
	-	-		2	LED	LED-140-UNIT	1	-
	-	-		3	表面グローブ	ポリカーボネート	1	-
LED基板配線	1直1並列1系統		1	4	取付金具	SUS(t3.0)	1	粉体焼付塗装
レンズ	乳白	DYL-22NP		5	-	-	-	-
グローブ	-	-		6	-	-	-	-
アダプタ	-	-	-	7	-	-	-	-
	-	-		8	-	-	-	-

適合電源装置一覧 (弊社指定)			数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準 (調光無)	FKTE4-700-250NFAi		1	本体	シルバー	アルマイト仕上げ	-
	-	-		グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶	-
	-	-		アーム	ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
電源金具	有 無		-	-	ホワイト	5.4BG9.3/0.1	全艶
	-	-		-	-	-	-
	-	-		-	-	-	-

電線長 (m)			数量	器具	型式
標準	0.7	-	1	HCB150DY1HS1FN-NP	(初期光束補正機能付き)
	-	-		-	-
特殊	-	-	-	-	-

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。

※型式末尾 -NP=乳白 仕様となります。





寸法許容差	
寸法 (mm)	許容差 (mm)
200以下	±2
200~450	±3
450~700	±3
700以上	±5

使用上のご注意

- ・周囲温度-10℃~40℃の範囲でご使用ください。
- ・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。
- ・周囲温度範囲内で使用してください。
- ・LED素子は個体差があります。同一商品でも明るさや光色にバラつきがありますのであらかじめご了承ください。
- ・防水コネクタによる接続の場合、確実に固定まで接続してください。
- ・前光装置と併用や特殊用途・特殊環境で使用される場合は、別途ご相談ください。
- ・設置するにあたっては、技術関係の進捗に伴い、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

安全上のご注意

- ・この器具は下向き専用です。それ以外の取付をされると、火災・感電の危険があります。
- ・器具を修理・点検・清掃する際は、必ず電源を切り、電線が露出しないようにしてください。
- ・強い衝撃や振動が加わる場所、腐食性ガス、化学系ガス等の付近では使用しないでください。
- ・器具落下及び故障の原因となります。
- ・器具を修理する場合は、必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。





入力電圧 (V)		100	200
定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)	1.34	0.68
	6万時間点灯後 (最大値)	1.53	0.78
	6万時間点灯 (平均値)	1.44	0.73
定格入力電力 (W)	点灯初期値 (最小値)	131	131
	6万時間点灯後 (最大値)	150	150
	6万時間点灯 (平均値)	141	141
定格入力容量 (VA)		153	155

全光束 (lm)	29910
器具光束 (lm)	20870
維持光束 (lm)	18150
色温度 (K)	5000
演色評価数	Ra70
質量 (kg)	4.5
保護等級	IP23/IP67 (光源部)
受圧面積 (㎡)	正面: 0.018 側面: 0.045
周波数 (Hz)	-
力率	0.90以上
初期光束補正 (%)	87
光束維持時間 (h)	60000
梱包最大寸法 W×D×H (mm)	---

● LED 高天井灯 150W
レンズ無し 電源別置型

DATE	NAME	APPROVED	FILE No.	SHEET
DRAWN 2022/02/16	濱砂	佐藤	10. 高天井	38
CHECKED 2025/04/25				
株式会社 共立電照				





器具品番	HCB150DY1HS1FN-NP
ランプ	LED-140-UNIT × 1
全光束	29910 lm
保守率	0.82
器具コード	#Z04805
取付高さ	8 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	30.6 lx
最小照度	7.5 lx
最大照度	89.7 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED高天井灯150W

水平面照度分布図 計算面高さ0m

反射率 天井 50% 壁 30% 床 10%

作成

2025. 4.10

縮尺

1/180

株式会社共立電照