







※製造の都合上、放熱フィン部分に加工痕がある場合がありますが、性能に問題はございません。ご了承ください。

【製品シール】

LED照明器具

型名 HCB260DYW1HS1FA-*

消費電力 260W

定格電圧 DC100V (準電圧)

周波数 -

製造番号 FK*****

20***年製造 品質等級 IP23/IP67(保証) 【取扱説明書】

株式会社 共立電照

QRコード


器具使用部材一覧 (弊社指定)			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	SNT-033AFO	GW3-SOX	1	1	本体	6063T6押し出し材/SUS304	1	-
	-	-		2	LED	LED-140-UNIT	1	-
	-	-		3	レンズ	ポリカーボネート	1	広角度
LED基板配線	1直1並列1系統		1	4	取付金具	SUS(t:3.0)	1	粉体焼付塗装
レンズ	クリア	DYL-22WC		5	-	-	-	-
グローブ	マット	DYL-22WM		6	-	-	-	-
アダプタ	-	-	-	7	-	-	-	-
	-	-		8	-	-	-	-

適合電源装置一覧 (弊社指定)			数量	部位	仕上り色	色票番号	艶
標準 (調光無)	FKST8-W700-240NA12		1	本体	シルバー	アルマイト仕上げ	-
	-	-		アーム	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
	-	-			ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
電源金具	有	無	-	-	ホワイト	5.4BG9.3/0.1	全艶
	-	-			-	-	-

電線長 (m)			数量	器具	型式
標準	0.7	-	1	HCB260DYW1HS1FA-C	(初期光束補正機能付き)
特殊	-	-		HCB260DYW1HS1FA-M	(初期光束補正機能付き)

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。

※器具・維持光束は型式末尾が-Cの場合(-C)、-Mの場合(-M)をご参照ください。





寸法 (mm)	許容差 (mm)
200以下	±2
200~450	±3
450~700	±3
700以上	±5

使用上のご注意

- ・周囲温度-10℃~40℃の範囲でご使用ください。
- ・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。
- ・周囲温度範囲内で使用してください。
- ・LED素子には固体差があります。同一商品でも明るさや光色にバラつきがありますのであらかじめご了承ください。
- ・防水・防湿による接続の場合、確実に固定まで接続してください。
- ・防光装置と併用や特殊用途・特殊環境で使用される場合は、別途ご相談ください。
- ・電圧変動・電圧低下・電圧上昇等は、技術開発の進捗に伴い、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
- ・ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

安全上のご注意

- ・この器具は下向き専用です。それ以外の取付をされると、火災・感電・感震等の危険があります。
- ・器具を修理・点検・取替の際は、必ず電源を切り、電気が通っていないことを確認してください。
- ・強い衝撃や振動が加わる場所、腐食性ガス、化学薬品等の付近では使用しないでください。器具落下及び故障の原因となります。
- ・金具・電線等の取付場所には使用しないでください。感電の原因となります。



入力電圧 (V)	100	200
定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)	-
6万時間点灯後 (最大値)	-	1.18
6万時間点灯 (平均値)	-	1.35
点灯初期値 (最小値)	-	1.27
6万時間点灯後 (最大値)	-	2.60
6万時間点灯 (平均値)	-	2.44
定格入力容量 (VA)	-	270


全光束 (lm)	47690
器具光束 (lm)	42580 (-C) / 40050 (-M)
維持光束 (lm)	37040 (-C) / 34840 (-M)
色温度 (K)	5000
演色評価数	Ra70
質量 (kg)	6.5
保護等級	IP23/IP67 (光源部)
受圧面積 (㎡)	正面: 0.02 側面: 0.046
周波数 (Hz)	-
力率	0.90以上
初期光束補正 (%)	87
光束維持時間 (h)	60000
梱包最大寸法 W×D×H (mm)	---


● LED 高天井灯 260W

広角度タイプ 電源別置型

DATE	NAME	APPROVED	FILE No.	SHEET
2022/02/16	濱砂	佐藤	10. 高天井	57
2025/05/12				

株式会社 共立電照





	
器具品番	HCB260DYW1HS1FA-C
ランプ	LED-140-UNIT × 1
全光束	47690 lm
保守率	0.82
器具コード	#Z04787
取付高さ	8 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	77.7 lx
最小照度	8.2 lx
最大照度	639.5 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED高天井灯260W

水平面照度分布図 計算面高さ0m

反射率 天井 50% 壁 30% 床 10%

作成

2025. 4. 9

縮尺

1/180

株式会社共立電照