







※製造の都合上、放熱フィン部分に加工痕がある場合がありますが、性能に問題はございません。ご了承ください。

【(PS)E製品シール】

LED照明器具

型式 HCM45E1HS1-M

製造番号 FK*****

保証年数 1P23

屋内用

定格電圧 AC100~240V

消費電力 45W

電圧周波数 50/60Hz

株式会社 共立電照

20**年製造

QRコード



【取扱説明書】

器具使用部材一覧 (弊社指定)			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	SNT-001A	19G-S0W	1	1	本体	60637M3押出材	1	アルマイト処理
	-	-		2	LED	LED-23-UNIT	1	-
	-	-		3	表面グローブ	耐候性ポリカーボネート	1	-
LED基板配線	1直1並列1系統		-	4	専用電源	45W調整	1	-
レンズ	-		-	5	カバー	アルミ合金 (t1.0)	1	粉体焼付塗装
グローブ	マット	-	1	6	取付金具	SUS (t1.5)	1	粉体焼付塗装
-	-	-		7	-	-	-	-
-	-	-		8	-	-	-	-
アダプタ	-	-	-	-	-	-	-	-

適合電源装置一覧 (弊社指定)			数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準 (調光無)	FKβ1-700-70NAi2		1	カバー	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
-	-	-			ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
-	-	-			ホワイト	5.4BG9.3/0.1	全艶
-	-	-		取付金具	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
電源金具	有	無	ダークブラウン		10YR2/1	5分艶	
				ホワイト	5.4BG9.3/0.1	全艶	
				-	-	-	-

電線長 (m)			数量	器具型式	HCM45E1HS1-M (初期光束補正機能付き)
標準	-	-	-	-	-
特殊	-	-	-	-	-

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。 ※型式末尾 -M=マット仕様となります。




寸法 (mm)	許容差 (mm)
200以下	±2
200~450	±3
450~700	±3
700以上	±5

使用上のご注意

- ・周囲温度-10℃~40℃の範囲でご使用ください。
- ・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。
- ・周囲温度範囲内でご使用ください。
- ・LED素子には固体差があります。同一商品でも明るさや光色にバラつきがありますのであらかじめご了承ください。
- ・防水コネクタによる接続の場合、確実に固定まで接続してください。
- ・照明装置と併用や特殊用途・特殊環境でご利用される場合は、別途ご相談ください。
- ・設置された後、取り付け等は、技術関係の進捗に伴い、予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。
- ・ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

安全上のご注意

- ・この器具は下向き専用です。それ以外の取付をされると、火災・感電・落下の危険があります。
- ・器具は落下の危険があります。落下防止ワイヤーを必ず、覆つたりせず、しっかりと固定してください。
- ・強い衝撃や振動が加わる場所、腐食性ガス、化学系ガス等の付近では使用しないでください。器具落下及び故障の原因となります。
- ・金具部分に腐食がある場所では使用しないでください。感電の原因となります。



入力電圧 (V)	100	200
定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値) 0.43	0.23
	6万時間点灯後 (最大値) 0.47	0.25
	6万時間点灯 (平均値) 0.45	0.24
定格入力電力 (W)	点灯初期値 (最小値) 41	41
	6万時間点灯後 (最大値) 45	45
	6万時間点灯 (平均値) 43	43
定格入力容量 (VA)	47	49
全光束 (lm)	9000	
器具光束 (lm)	5960	
維持光束 (lm)	5180	
色温度 (K)	5000	
演色評価数	Ra70	
質量 (kg)	1.6	
保護等級	IP23	
受圧面積 (㎡)	正面: 0.020 側面: 0.025	
周波数 (Hz)	50/60	
力率	0.90以上	
初期光束補正 (%)	87	
光束維持時間 (h)	60000	
梱包最大寸法 W×D×H (mm)	---	


全光束 (lm)	9000
器具光束 (lm)	5960
維持光束 (lm)	5180
色温度 (K)	5000
演色評価数	Ra70
質量 (kg)	1.6
保護等級	IP23
受圧面積 (㎡)	正面: 0.020 側面: 0.025
周波数 (Hz)	50/60
力率	0.90以上
初期光束補正 (%)	87
光束維持時間 (h)	60000
梱包最大寸法 W×D×H (mm)	---

DATE	2022/02/16	NAME	松川	APPROVED	佐藤
DRAWN	2022/02/16	CHECKED	2026/01/05	DWG. No.	10. 高天井
FILE No.	10. 高天井	SHEET	85		

● LED 高天井灯 45W

レンズ無し

株式会社 共立電照



	
器具品番	HCM45E1HS1-M
ランプ	LED-23-UNIT
全光束	9000 lm
保守率	0.82
器具コード	#Z04993
取付高さ	5 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	10.2 lx
最小照度	0.7 lx
最大照度	70.0 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED高天井灯45W レンズ無し

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成 2025.12.26

縮尺 1/180

株式会社共立電照